

Tuleje stalowe DROP z klinem rozpierającym




Kotwa stalowa rozporowa typu DROP z wewnętrznym klinem rozpierającym wbijanym podczas montażu.

Podłoże: beton i kamień naturalny.

Zalety:

- bardzo szybki i prosty montaż przy użyciu osadzaka i młotka,
- tuleja z wewnętrznym gwintem metrycznym pozwala na jej wymontowanie i ponowny montaż.

Montaż: Do wywierconego i oczyszczonego otworu wkładamy kotwę, następnie przy pomocy osadzaka wbijamy stożek rozpierający, który powoduje rozparcie ścianek tulei i powoduje unieruchomienie w otworze. W zależności od potrzeb możemy osadzić kotwę na równi z podłożem lub głębiej.



Index	Symbol	Wymiary [mm]	Średnica Wiercenia [MM]	Głębokość wierconego otworu [mm]	Zalecane obciążenie w daN		Opak. [szt.]
					Wyrwanie / Ścinanie	Beton C 40	
0560	DROP 6	M6 x 25	8	25	210	290	200
0561	DROP 8	M8 x 30	10	30	280	390	100
0562	DROP 10	M10 x 40	12	40	510	400	100
0563	DROP 12	M12 x 50	15	50	710	1200	50
0564	DROP 16	M16 x 65	20	65	1050	1800	25
Certyfikat ETA opcja 7							
0570	DROP 6	M6 x 25	8	25	210	290	200
0571	DROP 8	M8 x 30	10	30	280	390	100
0572	DROP 10	M10 x 40	12	40	510	400	100
0573	DROP 12	M12 x 50	15	50	710	1200	50
0574	DROP 16	M16 x 65	20	65	1050	1800	25
Certyfikat ETA opcja 7 - stal nierdzewna A4							
0580	DROP INOX 6	M6 x 25	8	25	210	290	200
0581	DROP INOX 8	M8 x 30	10	30	280	390	100
0582	DROP INOX 10	M10 x 40	12	40	510	400	100
0583	DROP INOX 12	M12 x 50	15	50	710	1200	50
0584	DROP INOX 16	M16 x 65	20	65	1050	1800	25

DROP -OS - osadzak do tulei DROP



Index	Symbol	Opak. [szt]
0590	DROP - OS 6	1
0591	DROP - OS 8	1
0592	DROP - OS10	1
0593	DROP - OS12	1
0594	DROP - OS16	1